

4 IN 1 屋外赤外線カメラ

CVW-9036/NDFI-30
CVW-7336/NDFI-30



- 屋外の設置に適したカメラ
- ICRモジュールを内蔵
- ボードレンズ f=3.6mmを内蔵
- OSD , UTC
- 5φ x 36 pcs 赤外線 LED
- DC12V

◆ 機能

■ 赤外線



赤外線 OFF



赤外線 ON

赤外線LED36個搭載、照射距離は最大15mを実現し、高感度、高画質映像で監視することが出来ます

◆ 仕様

モデル名.	CVW-9036/NDFI-30	CVW-7336/NDFI-30
撮像素子	1/3" Color CMOS sensor+V30H	1/3" Color CMOS sensor+FH8538M
有効画素数	1920 (H) X 1080(V),約2M	2592 (H) X 1944(V),約5M
映像出力形式	AHD/CVI/TVI/CVBS	AHD/CVI/TVI/CVBS
映像出力解像度	AHD 1080P (2 MP) @ 30fps	AHD 1920P (5 MP) @ 20fps
電子シャッタースピード	Auto	Auto
最低被写体照度	カラー:0.01Lux/0Lux(IRオン)	カラー:0.01Lux/0Lux(IRオン)
S/N 比	50dB , AGC off	50dB , AGC off
レンズ	ボードレンズ , f=3.6mm	ボードレンズ , f=3.6mm
デイ/ナイト	Color / Auto / EXT / B/W ※本製品はEXTに設定してください	Color / Auto / EXT / B/W ※本製品はEXTに設定してください
ホワイトバランス	MWB/ATW	MWB/ATW
D-WDR	Open/Close	Open/Close
UTC	YES	YES
ミラー	YES	YES
赤外線 LED	36個	36個
赤外線照射距離	最大15 M	最大15 M
電源電圧	DC 12V ± 10%	DC 12V ± 10%
動作周囲温度	-10℃ ~ +80℃	-10℃ ~ +80℃