

GRM155R72A472KA01#

「#」には包装コードが入ります。




<包装コード有り品番一覧>

GRM155R72A472KA01D

GRM155R72A472KA01W

GRM155R72A472KA01J

外観および形状



参考情報

包装コード	仕様	標準梱包数量
D	180mm紙テーピング	10000
W	180mm紙テープ (W8P1)	20000
J	330mm紙テーピング	50000

質量 (代表値)	
1個	1.6mg
φ180mmリール	118g

お願い

1.当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。

記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。

2.当データシートには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、

ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取直しをお願いします。

GRM155R72A472KA01#

「#」には包装コードが入ります。

スペック

L寸法	1.0±0.05mm
W寸法	0.5±0.05mm
T寸法	0.5±0.05mm
静電容量	4700pF ±10%
外部電極間距離g	0.3mm min.
外部電極寸法e	0.15~0.35mm
使用温度範囲	-55℃ ~ 125℃
定格電圧	100Vdc
サイズコード mm	1005M
静電容量変化率	±15.0%
温度特性 (準拠規格)	X7R(EIA)
温度特性の温度範囲	-55℃ ~ 125℃

お願い

1.当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。

記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。

2.当データシートには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、

ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。


GRM155R72A472KA01#

「#」には包装コードが入ります。

特性データ


同特性となる別品番を表示している場合があります。

周波数特性 |Z|




GRM155R72A472KA01 |Z| DC0V, 25degC

周波数特性 R




GRM155R72A472KA01 R DC0V, 25degC

DC バイアス特性



GRM155R72A472KA01 C-DC bias capchange, 25.0c

AC 電圧特性




GRM155R72A472KA01 C-AC Voltage capchange, DC

お願い


- 1.当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。
記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。
- 2.当データシートには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、
ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取直しをお願いします。

GRM155R72A472KA01#

「 # 」には包装コードが入ります。



■ GRM155R72A472KA01 C-Temp. capchange, DC0.0V,



■ GRM155R72A472KA01 S21 DC0V, 25degC

お願い

- 1.当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。
記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。
- 2.当データシートには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、
ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取直しをお願いします。