

型名 Type MF61NR MF62NR

**電気特性**  
Electrical Characteristics


通電容量 130%  
Current-Carrying Capacity 130%  
溶断時間 160% 1時間以内  
Blowing-Time 160% 1Hour Max  
200% 2分以内  
200% 2Minutes Max

**適用規格**

Recognized Standard


◆ 電気用品安全法(1 ~ 20A)  
METI Type(1 ~ 20A)

MF61NR



6.35 × 31.8mm

MF62NR



6.35 × 31.8mm  
リード線 Lead Wire  
0.8 × 35mm: 315mA ~ 8A  
1.0 × 35mm: 10A ~ 15A  
1.2 × 35mm: 20A

カタログ番号 Catalog No.	カタログ番号 Catalog No.	定格 Rating
MF61NR 250V 0.1	MF62NR 250V 0.1	250V 0.1A
MF61NR 250V 0.125	MF62NR 250V 0.125	250V 0.125A
MF61NR 250V 0.16	MF62NR 250V 0.16	250V 0.16A
MF61NR 250V 0.2	MF62NR 250V 0.2	250V 0.2A
MF61NR 250V 0.25	MF62NR 250V 0.25	250V 0.25A
MF61NR 250V 0.315	MF62NR 250V 0.315	250V 0.315A
MF61NR 250V 0.4	MF62NR 250V 0.4	250V 0.4A
MF61NR 250V 0.5	MF62NR 250V 0.5	250V 0.5A
MF61NR 250V 0.63	MF62NR 250V 0.63	250V 0.63A
MF61NR 250V 0.8	MF62NR 250V 0.8	250V 0.8A
MF61NR 250V 1	MF62NR 250V 1	250V 1A
MF61NR 250V 1.25	MF62NR 250V 1.25	250V 1.25A
MF61NR 250V 1.6	MF62NR 250V 1.6	250V 1.6A
MF61NR 250V 2	MF62NR 250V 2	250V 2A
MF61NR 250V 2.5	MF62NR 250V 2.5	250V 2.5A
MF61NR 250V 3.15	MF62NR 250V 3.15	250V 3.15A
MF61NR 250V 4	MF62NR 250V 4	250V 4A
MF61NR 250V 5	MF62NR 250V 5	250V 5A
MF61NR 250V 6.3	MF62NR 250V 6.3	250V 6.3A
MF61NR 250V 8	MF62NR 250V 8	250V 8A
MF61NR 250V 10	MF62NR 250V 10	250V 10A
MF61NR 250V 15	MF62NR 250V 15	250V 15A
MF61NR 250V 20	MF62NR 250V 20	250V 20A