

仕 様

1.定格: DC18V 2A

2.耐 電 圧: AC500V 1分間

3. 絶 縁 抵 抗: DC500Vにて100M 以上

4. 適合シ^{*} ャック: EIAJ RC5320Aに準拠する

電圧区分5のシ゛ャック

					TOLERANCE	SCALE	DATE	DESING	DRAW	INSPE	APRO	
7	キャップ゜	P E	1		+ 0 . 3	2 / 1	04/5/20		NI T			
6	スリープ・ターミナル	鉄	1 Ni				94/5/20	н.н	N.I			
5	センターターミナル	鉄	1 Ni		MODEL		QTYPAR		N. M.D.	205/5		
4	絶縁体 B	フェノール樹脂	1		型式			名	NO.MP	o.MP-205/5		
3	センターコンタクト	黄銅	1 Ni		MATERIAL	DR AW . NO 図番 MP 2 0 5 - 5						
2	スリーフ゛メタル	黄銅	1 Ni		材質							
1	絶縁体 A	P O M	1		FINISH		(CT)	MADIICH	IN ELEC.	IDIC MIC (חדו חי	
LET	PART NAME	MATERIAL	OTY FINISH	NOTE	処理		[691]	MARUSHIN ELECTRIC MFG.CO.,LTD.				