

# LXES11DAA2-137

生産中

RoHS

REACH

## 外観および形状



## 用途

その他用途	高速伝送ライン
-------	---------

## 包装情報

包装コード	仕様	最小受注単位
-	180mmエンボステーピング	3000

### お願い

- 当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。
- 当データシートには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。

# LXES11DAA2-137

## スペック

サイズ	1.25 x 1.0mm
チャンネル数	2ch
静電容量	0.4pF
コモンモードインピーダンス	35Ω

### お願い

- 1.当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。  
記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。
- 2.当データシートには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、  
ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。