



仕様
SPECIFICATION

耐電圧 : AC500V 1分間
 DIELECTRIC STRENGTH:500V AC FOR ONE MINUTE.
 絶縁抵抗 : DC100Vにて100MΩ以上
 INSULATION RESISTANCE:100MΩ MIN.AT 500V DC.

8	キャップ° CAP	PE	1			TOLERANCE	SCALE	DATE	DESING	DRAW	INSPE	APRO
7	スリーブ°端子 TERMINAL	黄銅 BRASS	1	Ni		±0.5	2/1			N.1		
6	絶縁モールド° INSULATOR	POM	1									
5	メタル METAL	黄銅 BRASS	1	Ni		MODEL		QTY	PART NAME	MP425		
4	スリーブ CONTACT D	黄銅 BRASS	1	Ni		型式			品名			
3	スリーブ° CONTACT C	黄銅 BRASS	1	Ni		MATERIAL				DRAW. NO		
2	リング° CONTACT B	黄銅 BRASS	1	Ni		材質				図番		
1	チップ° CONTACT A	黄銅 BRASS	1	Ni		FINISH						
LET	PART NAME	MATERIAL	QTY	FINISH	NOTE	処理						

EST MARUSHIN ELECTRIC MFG.CO.,LTD.